

PRZEDMIAR ROBÓT

branża drogowo-mostowa

„Odbudowa drogi gminnej nr 109930 R "Stawy-Grzegorzówka" w m. Tarnawka w km 0+000 - 0+050; 0+400 - 0+415; 1+540 - 1+590 wraz z przebudową przepustu w km 0+020 - odc 2

L.p.	Numer STWiORB	Szczegółowe opisy i wyliczenia	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
CPV	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych		
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	ryczałt	1,000
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
		Zdjęcie warstwy humusu gr. śr 20cm	m ²	37,50
3	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i przepustów		
		Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm	m ²	66,0
		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m ²	71,3
		SUMA:		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat.		
		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	45,40
		SUMA:		
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²	118,5
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
		Oczyszczenie pod warstwę mrozochronną	m ²	118,5
		Oczyszczenie pod podbudowę z mieszanki niezwiązanej	m ²	96,0
		Oczyszczenie pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego	m ²	60,0
		Oczyszczenie pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego	m ²	63,0
7	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 (C90/3) wg kryteriów mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 - gr. warstwy 20cm. Odległość dowozu materiału wg uznania i na koszt Wykonawcy.	m ²	96,0
		Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/20 gr.15cm - pobocza	m ²	48,1
8	D.04.05.05A	Warstwa mrozochronna		
		Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem - 35cm	m ²	118,5
		SUMA		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
9	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa ścieralna		
		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm	m ²	60,0

10	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wiążąca		
		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16S gr.8cm	m ²	63,0
		SUMA		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15cm		
		Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m ²	50,0
		SUMA		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
12	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe		
		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych wysięgnikowych o masie 39 kg/m	m	128,0
		SUMA		
	M.11.00.00	FUNDAMENTOWANIE		
13	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem		
		Odbudowa skarpy gruntem niespoistym wraz z zagęszczeniem do stopnia ls=0.98 wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu	m ³	98,15
		SUMA:		

	M.20.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
CPV	45223000-6	Konstrukcje		
14	M.20.01.06	Umocnienie z koszy siatkowo-kamiennych		
		Stabilizacja skarpy koszami siatkowo-kamiennymi 50x100x100 z drutu stalowego ocynkowanego $\varnothing 2,2/3,2$ wraz z kotwieniem i zabezpieczeniem geowłókniną strony odziemnej	m3	25,0
		SUMA:		
	M.32.00.00	UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU		
15	M.32.01.00	Utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy obiektów mostowych		
		Utrzymanie ciągłości ruchu w czasie przebudowy drogi gminnej	ryczałt	1,00